

### Piilokiinnitettävä

- Tasainen laudoitus ilman näkyviä ruuvinkoloja tuotteen pinnassa, eikä puupinta rikkoudu.
- Lopputulos on huoliteltu ja siisti.

### Valmiiksi käsitelty

- Paineekyllästetty kontrolloiduissa tehdasolosuhteissa mm. lahoa vastaan (AB-luokka, EN 351).
- Toimitetaan esikuivattuina ja lisäksi ne ovat suojakäsittely kauttaaltaan sävytetyllä puuöljyemulsiolla, jolloin puun avonainen pintasolukko täyttyy ja puun eläminen vähenee.
- Tummanruskea suojaava kuultoväri on hyvin UV-säteilyä kestävä ja estää näin tehokkaasti pinnan harmaantumista antaen pitkän huoltovälin.
- Etuna on vaivattomuus, pintaa ei tarvitse käsitellä asennuksen jälkeen.

### Huoleton hoito

- EvoDeck-huoltokäsittelyyn ja työstöpintojen viimeistelyyn soveltuvat sävytetyt puuöljyt sekä kuultavat puunsuojat (sävy TM 1704 tai TM 1824).
- Käsittelytarve tulee noin 3 vuoden kuluttua asennuksesta, mutta siihen vaikuttaa sekä terassin rakenne että säärasitus.
- Puhdistus kevyesti vesipesulla.



### Jälleenmyyjä




www.wisa.fi

ANTAA SATAA TAI  
PAISTAA  
UPM EvoDeck-  
terassilauta







# ASENNUSOHJE




1. Aseta ensimmäinen lauta suoraan linjaan ja kiinnitä lauta juoksuihin, jotka ovat 600 mm välein. Ruuvaa terassiruuvilla (kanta max. 7 mm) noin 30 mm laudan ulkoreunasta




2. Aseta kiinnikkeet (korkeampi jalus alas) jokaisen juoksun kohdalle ja paina/napauta ne kiinni laudan uran pohjaan.




3. Ruuvaa kiinnikkeet koko laudan pituudelta juoksuihin, mutta älä vielä kiristä ruuveja. Kiinnityksessä on suositeltavaa käyttää pitkävartista, ruuviin sopivaa ruuvauskärkeä.




4. Aseta seuraava lauta paikoilleen. Työnnä lauta kiinnikkeitä vasten siten, että kiinnikkeet painuvat laudan uraan. Varmista vielä kumivasaralla napauttamalla, että laudat ja kiinnikkeet ovat kiinni toisissaan. Jos käytät tavallista vasaraa, niin muista laittaa esim. puupala laudan ja vasaran väliin.




5. Kiristä kiinnikkeiden ruuvit sopivaan tiukkuuteen siten, että ruuvin kanta painuu hieman kiinnikkeeseen. Seiso ruuvattessasi laudan päällä, jotta se painuu juoksua vasten tukevasii. Jatka laudoitusta toistamalla kohdat 2-5, kunnes laudoitettava alue on valmis.



6. Mittaa ja tarvittaessa kavenna viimeinen lauta. Asenna ruuvit laudan ulkoreunaan jokaisen juoksun kohdalle kuten kohdassa 1.



**JATKAMINEN**  
Jatkaessasi toisella laudalla huomioi, että liitoskohta tulee keskelle juoksua ja siinä olevaa kiinnikettä.





**REUNOJEN VIIMEISTELY**  
Mittaa reunalistat ja sahaa päihin 45° jirrit. Kiinnitä reunalaudat ruuvaamalla.

EvoDeck-terassilauta on edistyksellinen piharakentamisen puutavara, joka soveltuu vaativiin olosuhteisiin. Korkealaatuinen tuote on edukseen kohteissa, joihin halutaan kaunista ja teknisesti laadukasta puupintaa. Ruskea sävy sopii hyvin pihamaan värimaailmaan.

## Tuotetiedot

- Raaka-aineena on valikoitu korkealaatuinen mänty.
- Kiinnikkeet on valmistettu puumuovikompositista.
- Moderni ja hyvän pidon antava pintaprofiili on höylätty sydänpuolelle.
- Terassin reunat viimeistellään tuoteperheeseen kuuluvan peitelistan avulla.

Profiilit	Mitat mm	Pituus m	Menekki j/m <sup>2</sup>	Kiinnikkeet kpl/m <sup>2</sup>
	28x120	3,0-5,1	6-8	14-16
	21x58	3,0-5,1		

- Erikoismitat tilauksesta.
- Varastointi suojatussa tilassa ennen asennusta.
- Muistathan muut UPM:n kyllästetyt vakiotuotteet mm. runkorakenteet ja tolpat.
- Käytössä ja kierrätyksessä on noudatettava kyllästetyn puun ohjeita. Aineet ovat ympäristökeskuksen hyväksymiä.